


KLIMA-KOMFORT | TRANSPORTER, REISEMOBILE, NUTZ- UND SPEZIALFAHRZEUGE

## EBERCOOL STANDKÜHLSYSTEME



EBERCOOL



A WORLD OF COMFORT

  
Eberspächer





## IMMER DAS RICHTIGE KLIMA

Ebercool Standkühlsysteme sorgen in Transportern, Reisemobilen, Bussen, Landmaschinen und Nutzfahrzeugen für angenehmes Wohlfühlklima. Sie wünschen sich ein Top-Betriebsklima in der warmen Jahreszeit? Dafür sorgt die Ebercool, das erstklassige Standkühlsystem aus dem Hause Eberspächer. Ebercool ist die außerordentlich sparsame Kühlsystemlösung auf Wasserbasis, die sich auf dem Fahrzeugdach einfach installieren lässt; ideal für den Fahrbetrieb und für Pausen, ganz unabhängig vom Motor. Das spart bis zu zehn Prozent Kraftstoff ein und schont die Umwelt. Durch die Ebercool wird die Fahrerkabine auch bei ausgeschaltetem Motor auf angenehme Temperaturen gekühlt.

Die Ebercool Standkühlsysteme sorgen für das richtige Wohlfühlklima, wann immer Sie es wünschen. Das Prinzip des Kühlsystems basiert auf Verdunstung und kühlt die Fahrerkabine, ohne dass der Motor in Betrieb ist. Da kein Kompressor verbaut ist, kann die Ebercool ihre Arbeit leise verrichten. Und durch den geringen Stromverbrauch ist die Ebercool batterieschonend.

### IHRE PLUSPUNKTE:

- Kompaktes Kühlsystem, das sich einfach und platzsparend auf dem Fahrzeugdach montieren lässt
- Luft wird durch Verdunstung abgekühlt und durch Ausströmer in die Kabine geleitet
- Wartungsarmes Kühlsystem
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten





## EBERCOOL OPTIMA – KOMFORT UND RUHE BEI PAUSEN

### VORTEILE:

- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar
- Komfort und Ruhe bei Pausen
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparung
- Schont den Motor und die Umwelt
- Batterieentladungsschutz
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

### EINSATZBEREICHE:

- Transporter
- Reisemobile
- Busse
- Landmaschinen
- Lkw



EBERCOOL OPTIMA		12 V	24 V
Wassertankinhalt (Verbrauch)	l (l/h)	32 (1–3)	
Stromaufnahme		Min.: 0,7 A / Max.: 8 A	Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	530	540
Steuereinheit		Infrarot-Fernbedienung	
Batterieschutzsystem		Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V	Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V
Maße (L x B x H)	mm	820 x 750 x 210	
Mindestmaße zum Einbau	mm	300 x 400	
Gewicht	kg	35	

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.



## EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12 – SEHR FLACHES STANDKÜHLSYSTEM

### VORTEILE:

- Neues Design: extrem flach mit nur 13,5 cm Höhe
- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar
- Automatische Filtertrocknungsfunktion (nicht bei E12)
- Wartungsanzeige (nicht bei E12)
- Komfort und Ruhe bei Pausen
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Höhere Arbeitsleistung und mehr Sicherheit
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparung
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten
- Abschaltautomatik (bei Intelligent 12)

### EINSATZBEREICHE:

- Transporter
- Reisemobile
- Busse
- Lkw



EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12		12 V		24 V	
		Ebercool Intelligent 12	Ebercool Intelligent E12	Ebercool Intelligent 12	Ebercool Intelligent E12
Ausführung					
Wassertankinhalt (Verbrauch)	l (l/h)	32 (1 – 3)			
Stromaufnahme		Min.: 0,7 A / Max.: 8 A		Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A	
Luftdurchsatz	m³/h	530		580	
Steuereinheit		Infrarot-Fernbedienung			
Batterieschutzsystem		Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V (einstellbar bei Intelligent 12)		Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V (einstellbar bei Intelligent 12)	
Regelung		Selbstregelnde Lüftung (nur Intelligent 12)			
Maße (L x B x H)	mm	850 x 760 x 135			
Mindestmaße zum Einbau	mm	300 x 400			
Gewicht	kg	35			

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.



## EBERCOOL HOLIDAY III – ÖKONOMISCHES STANDKÜHLSYSTEM

### VORTEILE:

- Sehr geringer Stromverbrauch, sehr leiser Betrieb, sehr geringer Wasserverbrauch\* und dabei extrem leicht
- Für unabhängigen Betrieb geeignet ohne auf Netzstrom angewiesen zu sein
- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar\*\*
- Kein zusätzlicher Tank erforderlich, dadurch geringeres Gewicht und Platzeinsparung
- Lange Betriebszeit auch ohne externe Stromversorgung mit integriertem Unterspannungsschutz möglich
- Automatische Filtertrocknungsfunktion
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

### EINSATZBEREICHE:

- Reisemobile

Jetzt mit zwei verschiedenen Abmaßen für Dachöffnungen der Standardgrößen 400 x 400 mm und 500 x 700 mm – inkl. Einbausatz.



### EBERCOOL HOLIDAY III

Ausführung		für Dachausschnitt 400 x 400 mm	für Dachausschnitte 500 x 700 mm
Wassertankinhalt (Verbrauch)	l (l/h)	Optional (0,5 – 1,5)	
Stromaufnahme (ohne Wasserpumpe)		Min. 0,5 A / Max. 6,6 A (bei 12 V)	
Luftdurchsatz (25 Geschwindigkeitsstufen)	m³/h	650	
Steuereinheit		Infrarot-Fernbedienung	
Batterieschutzsystem (bei Ausführung)		Sicherheitsabschaltung bei niedrigem Batteriestand und komplette Abschaltung bei vorübergehender Nichtbenutzung	
Maße (L x B x H)	mm	830 x 750 x 210	
Mindestmaße zum Einbau	mm	400 x 400 oder 500 x 700	
Gewicht	kg	19	

Die Holiday III wird komplett installationsfertig inklusive Einbausatz geliefert.

\* 50 % weniger im Vergleich zum Vorgängermodell  
 \*\* bei 30 °C Außentemperatur, 30 % Luftfeuchtigkeit



## EBERCOOL X-TREME – STANDKÜHLSYSTEM MIT STAUBFILTER

### VORTEILE:

- Staubfilter in der Dacheinheit
- Komfort in der Kabine
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Mehr Sicherheit durch bessere Konzentrationsfähigkeit
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparungen
- Schont den Motor und die Umwelt
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

### EINSATZBEREICHE:

- Landmaschinen
- Baustellenfahrzeuge
- Bergbaumaschinen



EBERCOOL X-TREME		12 V	24 V
Wassertankinhalt (Verbrauch)	l (l/h)	32 (1–3)	
Stromaufnahme		Min.: 0,7 A / Max.: 8 A	Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	530	540
Steuereinheit		Infrarot-Fernbedienung	
Batterieschutzsystem		Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V	Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V
Maße (L x B x H)	mm	740 x 810 x 230	
Mindestmaße zum Einbau	mm	300 x 400	
Gewicht	kg	40	

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.

DEUTSCHLAND

Eberspächer Heizung  
Vertriebs-GmbH & Co. KG  
Wilhelmstraße 47  
17358 Torgelow  
Hotline: 0800 262626  
Fax-Hotline: 01805 262624  
vk-heiz@eberspaecher.com  
www.eberspaecher-klima.de

ÖSTERREICH

Eberspächer GmbH  
IZ NÖ-Süd 2  
Hondastraße 2, Obj. M47  
2351 Wiener Neudorf  
Telefon: 02236 677144-0  
Fax: 02236 677144-42  
office-at@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.at

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
73730 Esslingen  
GERMANY  
Phone: +49 711 939-00  
Fax: +49 711 939-0634  
info@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.com

